

Vereinfachte Dichttassenabsenkung an AICHELIN Ringherdöfen

Leistungsoptimierung durch Verkürzung der Wartungszeiten



UMBAU UND MODERNISIERUNG
Leistungsoptimierung

VEREINFACHTE DICHTTASSENABSENKUNG

- Absenken der Dichttassen mit Gewindestangen für Wartungszwecke:
 - Zeitintensiv aufgrund der Vielzahl von Gewindestangen
 - Gewindestangen können verkanten und müssen ggf. abgetrennt werden

DIE AICHELIN-LÖSUNG: ZAHNSTANGENANTRIEBE

- **Einfaches, sicheres und schnelles Absenken** der Dichttassen durch Ausführung mit **Zahnstangen und Windenheber**



IHRE VORTEILE

- **Zeitersparnis:** Absenken der Dichttassen (exkl. Demontage des Antriebs) ca. 20 Minuten (Zum Vergleich: Dauer der Dichttassenabsenkung **mit Gewindestangen** 1 – 2 Tage, z.T. ist das Abschneiden der Gewindestangen nötig)
- **Bessere Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten** unterhalb des Ofens, da nur je 5 Stück Windenheber an der Dichttasse angesetzt sind (5 x Innentasse; 5 x Außentasse)
- **Großzügiger Absenkhub** von ca. 500 mm, Tasse lässt sich im abgesenkten Zustand gut reinigen

IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER

- Perfekte Integration in Ihre AICHELIN Ringherdanlage mit Dokumentation und Gewährleistung
- Kompetenter Engineeringpartner
- Zuverlässiger Bauteillieferant
- Hohe Kompetenz bei Anlagenmodernisierungen
- Erfahrener Partner